



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W205)

Variante 1	Varianten	Varianten
C220 Bluetec 205.003	C180 205.040	
	C200 205.042	
	C220 Bluetec 205.004	
	C250 Bluetec 205.008	
	C250 205.045	
Datum: 30.04.2014		Stand: e1*2001/116*0431*31

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Reifengröße	Felgenreöße	Montageort	Varianten	Hinweise
195/65 R16	6J x 16 H2 ET36,5	VA und HA	• 2	1)14)
195/65 R16	6J x 16 H2 ET36	VA und HA	• 1 • 2	1)11) 1)14)
205/60 R16	6J x 16 H2 ET36,5	VA und HA	• 2	1)14)
205/60 R16	6J x 16 H2 ET36	VA und HA	• 2	1)14)
205/60 R16	6,5J x 16 H2 ET38	VA und HA	• 1 • 2	1)13) 1)5)6)8)
225/55 R16	7J x 16 H2 ET48	VA und HA	• 1 • 2	1)13) 1)5)8)
225/50 R17	7J x 17 H2 ET48,5	VA und HA	• 1 • 2	1) 1)7)9)
225/50 R17	7J x 17 H2 ET48,5	VA	• 1	1)2)
245/45 R17	8J x 17 H2 ET 54	HA	• 2	1)2)8)
225/45 R18	7,5J x 18 H2 ET44	VA und HA	• 1 • 2	1)12) 1)3)
225/45 R18	7,5J x 18 H2 ET44	VA	• 1	1)2)12)
245/40 R18	8,5J x 18 H2 ET 56	HA	• 2	1)2)
225/45 R18	7,5J x 18 H2 ET44	VA	• 1 • 2	1)2)4)12) 1)2)4)
245/40 R18	8,5J x 18 H2 ET 49	HA		
225/40 R19	7,5J x 19 H2 ET44	VA	• 1 • 2	1)2)12) 1)2)6)10)
245/35 R19	8,5J x 19 H2 ET 56,5	HA		
225/40 R19	7,5J x 19 H2 ET44	VA	• 1 • 2	1)2)4)12) 1)2)4)8)10)
255/35 R19	8,5J x 19 H2 ET 52	HA		

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99

www.daimler.comwww.daimler.mobi

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W205)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb.
- 3) Nur als M + S Bereifung.
- 4) Nur in Verbindung mit Code 776 (AMG Radlaufverbreiterung).
- 5) Nicht in Verbindung mit Code 483/489 (Luftfederung.)
- 6) Nicht in Verbindung mit Code 482 (Schlechtwege -Fahrwerk).
- 7) In Verbindung mit Code 486 (Sportfahrwerk) nur als M + S.
- 8) Nicht in Verbindung mit Code 486 (Sportfahrwerk).
- 9) In Verbindung mit Code P31+776 und einer der folgenden Fahrwerks-Code 483/489/482/486 ist die Bereifung: 225/50 R17 VA+HA nur als M+S möglich.
- 10) In Verbindung mit Code P31+776 und einer der folgenden Fahrwerks-Code 483/489/482/486 möglich.
- 11) Nur in Verbindung mit 922 (Leistungsreduzierung) +P25 (BlueEFICIENCY Modell) und einer der folgenden Räder-Code: 55R/39R /70R/68R.
- 12) Nicht in Verbindung mit 922 (Leistungsreduzierung) +P25 (BlueEFICIENCY Modell) und einer der folgenden Räder-Code: 55R/39R/70R/68R.
- 13) Nicht in Verbindung mit 922 (Leistungsreduzierung) +P25 (BlueEFICIENCY Modell) und einer der folgenden Räder-Code: 25R/08R/80R/R04/R11/R24/R48/56R/R35/R52/22R/R32/R36/782/792/45R/R17/R97.
- 14) Nur bei Baumuster 205.040.

Hinweis: Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten grundsätzlich die in den Fahrzeugdokumenten (CoC-Papier) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen.


In Verbindung mit Code **5U1** (Hinterachsträger Aluminium), **keine** Anhängelast.

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Bitte prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität dieses Dokumentes.

Den jeweiligen Stand des Dokumentes finden Sie auf der ersten Seite. Gültigkeit immer bis zu dem genannten Typgenehmigungsnachtrag. Sollten Sie Daten für ein Fahrzeug mit höherem Nachtrag benötigen, sind die Daten gesondert abzufragen.

Daimler AG


Richter


Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W205)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
6J x 16 H2 ET36	A 205 401 00 00
6,5J x 16 H2 ET38	A 205 401 01 00
6,5J x 16 H2 ET38	A 205 401 24 00
6,5J x 16 H2 ET38	A 205 401 25 02
7J x 16 H2 ET48	A 205 401 26 02
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 02 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 03 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 04 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 05 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 08 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 21 00
7J x 17 H2 ET48,5	A 205 401 43 00
8J x 17 H2 ET54	A 205 401 39 00
8J x 17 H2 ET54	A 205 401 40 00
7,5J x 18 H2 ET44	A 205 401 06 00
7,5J x 18 H2 ET44	A 205 401 09 00
7,5J x 18 H2 ET44	A 205 401 11 00
7,5J x 18 H2 ET44	A 205 401 28 02
8,5J x 18 H2 ET56	A 205 401 07 00
8,5J x 18 H2 ET56	A 205 401 10 00
8,5J x 18 H2 ET56	A 205 401 29 02
7,5J x 19 H2 ET44	A 205 401 13 00
7,5J x 19 H2 ET44	A 205 401 27 00
7,5J x 19 H2 ET44	A 205 401 29 00
7,5J x 19 H2 ET44	A 205 401 30 02
8,5J x 19 H2 ET52	A 205 401 14 00
8,5J x 19 H2 ET52	A 205 401 23 00
8,5J x 19 H2 ET56,5	A 205 401 30 00
8,5J x 19 H2 ET56,5	A 205 401 31 02

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 70 31 90-51 99

www.daimler.comwww.daimler.mobi

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany